

Napon napajanja	230V / 50Hz
Potrošnja struje	<80 mA
Mrežni osigurač	230V, 0.250A (M)
Zaštitna klasa	Zaštitna klasa I tip BF, saglasno IEC 60601-1
Ispitni napon	2.5kV
Vreme terapije	Promenljivo 1-99 min.
Kraj terapije	Automatsko opadanje struje i označava se alarmom u trajanju od 3s, tonom učestanosti oko 1000Hz
Intenzitet	Galvanska struja - 30mA
Dva opsega	od 0 do 5mA, od 0 do 30mA
Izlaz	Izlaz konstantne struje, oba pola neuzemljena, zaštićen od kratkog spoja hardverski i softverski
Zaštita pacijenta	Hardverski (32mA, fast fuse) i softverski
Težina	1 kg
Dimenzije	240 x 150 x 70 mm

- aparat za galvansku struju
- omogućava jonoforezu, elektrolizu itd.
- mikrokontroler nadgleda tok procedure i prati sve vitalne parametre terapije,
- digitalni tajmer,
- analogna komanda za jačinu struje,
- jačina struje od 0 do 30mA,
- dva opsega 0 do 5 mA ili od 0 do 30 mA,
- dvostruka zaštita pri izboru opsega rada,
- folijska tastatura jednostavna za održavanje,
- portabilnost.



GALVO