

Napon napajanja	230V / 50Hz
Potrošnja struje	<80 mA
Mrežni osigurač	230V, 0.250A (M)
Zaštitna klasa	Zaštitna klasa I tip BF, saglasno IEC 60601-1
Ispitni napon	2.5kV
Vreme terapije	Promenljivo 1-30 min.
Kraj terapije	Automatsko opadanje struje i označava se alarmom u trajanju od 3s, tonom učestanosti oko 1000Hz
Intenzitet	Galvanska struja - 30mA
Eksponecijalne struje	Pulsna struja do 30mA (vršne struje) na 2.5 kOhm
Izlaz	Izlaz konstantne struje, oba pola neuzemljena, zaštićen od kratkog spoja hardverski i softverski
Zaštita pacijenta	Hardverski (32mA, fast fuse) i softverski
Težina	1 kg
Dimenzije	240 x 150 x 70 mm

- aparat za galvansku struju i stimulaciju ekspancijalnim strujama,
- tri vrste ekspancijalnih struja: E1, E2 i SP,
- omogućava ispitivanje nervnog sistema, kao i terapiju oduzetosti, jonoforezu, elektrolizu itd.
- mikrokontroler nadgleda tok procedure i prati sve vitalne parametre terapije,
- folijska tastatura jednostavna za održavanje,
- portabilnost.

